

Slimblock

Slimblock tegels zijn een halfverharding. Ze worden gevuld met grond of gras, zijn sterk genoeg voor belasting door verkeer, maar laten regenwater snel doorzakken naar de ondergrond.



Toepassing	Eigenschappen
<p>Kunststof tegel voor open verhardingen</p> <p>Geschikt voor:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Parkeerplaatsen▪ Rijbanen▪ Oprijlanen▪ Groenstroken▪ Bermen▪ Groendaken en daktuinen	<ul style="list-style-type: none">▪ Gaat op in de natuurlijke omgeving▪ Regenwater dringt makkelijk door in de bodem▪ Geschikt voor toepassing met gras of siergrind▪ Berijdbaar voor personenvervoer en vrachtverkeer▪ Beschikbaar in zwart en groen▪ Vervaardigd uit 100% gerecyclede kunststoffen

Onderdelen	
Slimblock	Kunststof tegel
Borgwiggen	Ten behoeve van pen/gat-verbinding
Marker	Ten behoeve van markering parkeerhavens

Technische specificaties	
Materiaal	Gerecyclede kunststoffen (LDPE/HDPE)
Kleur	Zwart of groen
Afmetingen	Ca. 500 x 500 x 50 mm (+2/-2%)
Gewicht per tegel	Ca. 1,6 kg
Open oppervlakte	> 86%
Drainage oppervlakte	> 10% (horizontaal)
Gebruiksklasse	B – gewone belasting
Type verbinding	Vast (pen/gat)
Treksterkte verbinding	> 3 kN/m
Aantal per pallet	92 stuks (ca. 23 m ²)

Montage specificaties	
Legging	Op vlakke ondergrond, bij toepassing met gras op vlijlaag
Verbinding	Met borgwiggen
Kantopsluiting	Niet nodig
Aanleg parkeerhavens	Met witte markers