

Purain filter 110 met skimmer en terugslagklep



Werking filter

Het regenwater komt onder vrij verval in het Purain filter. Bij rustige buien, die 97% van de neerslag uitmaken, kan het regenwater zich verzamelen in het bekken. Via de schuin geplaatste zeef wordt het vervolgens afgevoerd naar de regenwatertank.



Bij hevige buien treedt er werveling op van het regenwater en zal het filter gereinigd worden. Het overtollige regenwater verlaat dan het filter via de overstort (nr.5). De effectieve werkingsgraad is door deze constructie met 98% bijzonder hoog.




Reiniging filter

De zeef kan eenvoudig van bovenaf worden gereinigd. Maar er kan voor gekozen worden om een sproeisjet te plaatsen achter de zeef zodat deze op afstand te reinigen is.



Technische gegevens



Plaatsing	In tank
Aan te sluiten dakoppervlaktes bij 300l/sha: <ul style="list-style-type: none"> ○ Schuin en platte daken ○ Groene daken 	<ul style="list-style-type: none"> < 213m² < 340m²
Afmetingen	
○ L x B x H	605 x 180 x 288 mm
○ H1 regenwateraanvoer	164 mm
○ H3 afvoer overstort	114 mm
○ Δh Hoogteverschil	50 mm
Maaswijdte	0,8mm
Effectieve werkingsgraad	98%
Gewicht	1,95 kg
Aansluiting regenwateraanvoer (D1)	110 mm
Aansluiting regenwaterafvoer naar tank (D2)	110 mm
Aansluiting regenwateroverstort (D3)	110 mm
Wisselsprong	0,6 l/s
Materiaal	EPDM, PP, RVS