

Pluiofilter classic



Toepassing

Filtering regenwater van grove onzuiverheden, verkleuringen en geuren. Geschikt voor wasmachine, toiletspoeling en schoonmaak. Niet geschikt voor filtratie van oliën en vetten.

Plaatsing

- Inpandig
- Temperatuurbereik 0 - 40°C
- In horizontale leiding tussen twee afsluitkranen
- Vrije ruimte aan onderzijde ten minste 10 cm

Werking

1. Filtering door synthetisch filterpatroon op 90 μ
2. Filtering door PP filterpatroon op 25 μ
3. Filtering door ultrafijn filterpatroon op 5 μ in combinatie met actief kool

Onderhoud

1. Maandelijks handmatig wassen synthetisch filterpatroon
2. Jaarlijks vervangen van de drie patronen
3. Controleren dichtingen en zo nodig deze vervangen

De daadwerkelijke frequentie van het onderhoud is afhankelijk van het waterverbruik en de kwaliteit van het regenwater

Technische gegevens

Aansluitdiameter	¾" – 20mm (binnendraad)
Max. debiet	1,8 m ³ /uur
Max. statische druk	4 bar
Watertemperatuur	0 – 40°C
Hoogte met haak	380mm
Lengte	340mm
Diepte	140mm